

ゴムスポ 一般物性 & 仕様

■NR系

項目 品名	密度 g/cm ³	硬度 度	25%圧縮荷重 MPa(kg/cm ²)	原反サイズ mm	備考
N-149	0.100±0.03	8±5	19.6~49.0 (200~500)	30×1000×1000	
N-148	0.150±0.03	15±5	34.3~63.7 (350~650)	25×1000×1300	
N-145	0.180±0.03	20±5	39.2~68.6 (400~700)	30×1000×1000 30×1000×1500	
N-146	0.150±0.03	30±5	68.6~98.1 (700~1000)	25×1000×1300 30×1000×1000	
N-147	0.170±0.03	33±5	73.5~112.8 (750~1150)	30×1000×1000	
N-151	0.240±0.04	15±5	49.0~88.3 (500~900)	25×1000×1000	緑
N-155	0.190±0.03	30±5	68.6~117.7 (700~1200)	25×1000×1000	緑
N-131	0.140±0.03	22±5	44.1~83.4 (450~850)	30×1000×1300	白

■CR系

項目 品名	密度 g/cm ³	硬度 度	25%圧縮荷重 MPa(kg/cm ²)	原反サイズ mm	備考
C-4205	0.180±0.03	10±5	29.4~58.8 (300~600)	30×1000×1000	UL94 HF-1 合格品
C-4215	0.180±0.03	15±5	34.3~63.7 (350~650)	30×1000×1000	UL94 HF-1 相当品
C-4305	0.190±0.03	25±5	61.9~93.2 (631~950)	30,35×1000×1000 30×1000×1300 30×1000×2000	UL94 HF-1 合格品
C-4405	0.200±0.03	25±5	53.9~83.4 (550~850)	30×1000×1000	UL94 HF-1 合格品
C-4505	0.250±0.03	35±5	88.3~127.5 (900~1300)	20×1000×1000	UL94 HF-1 合格品
C-4500	0.250±0.03	40±5	103.0~205.9 (1050~2100)	30×1000×1000	UL94 HF-1 相当品
C-4555	0.250±0.03	50±5	137.3~205.9 (1400~2100)	30×1000×1000	UL94 HF-1 相当品
C-4600	0.300±0.04	50±5	137.3~215.7 (1400~2200)	30×1000×1000	UL94 HF-1 相当品
C-4315	0.190±0.03	20±5	29.4~68.6 (300~700)	30×1000×1000	灰 UL94 HF-1 合格品
C-4255	0.190±0.03	15±5	39.2~78.4 (400~800)	30×1000×1000	UL94 HF-1 合格品 導電性
C-4266	0.200±0.03	22±5	49.0~88.3 (500~900)	30×1000×1000	UL94 HF-1 合格品 低イオウ
C-4310	0.220±0.03	23±5	44.1~73.5 (450~750)	30×1000×1000	UL94 HF-1 相当品 白

ゴムスポ 一般物性 & 仕様

■EPD系

項目 品名	密度 g/cm ³	硬度 度	25%圧縮荷重 MPa(kg/cm ²)	原反サイズ mm	備考
E-4070	0.100±0.03	5±3	9.8~39.2 (100~400)	33×1000×1300	
E-4088	0.100±0.03	7±5	14.7~44.1 (150~450)	33×1000×1300 30×1000×2000	
E-4188	0.120±0.03	10±5	14.7~44.1 (150~450)	30×1000×1000	
E-4288	0.120±0.03	12±5	19.6~63.7 (200~650)	30×1000×1500	
E-4388	0.150±0.03	20±5	39.2~78.4 (400~800)	30×1000×1000 30×1000×1300	
E-4408	0.240±0.04	35±5	88.3~166.7 (900~1700)	30×1000×1000	
E-4488	0.180±0.03	35±5	88.3~127.5 (900~1300)	30×1000×1000	
E-4382	0.160±0.03	20±5	39.7~78.4 (400~800)	30×1000×1000	1mmUL94HF-1合格品 1mm以上UL94HBF合格品
E-4338	0.150±0.03	20±5	39.2~78.4 (400~800)	30×1000×1000	低イオウ 1mmUL94HF-1合格品 1mm以上UL94HBF合格品
E-4385	0.120±0.03	25±5	39.2~78.4 (400~800)	30×1000×1000	導電性
E-4108	0.150±0.03	15±5	29.4~58.8 (300~600)	30×1000×1000	灰 GRAY
E-4390	0.170±0.03	20±5	39.2~78.4 (400~800)	30×1000×1000	白 WHITE

■NBR系

項目 品名	密度 g/cm ³	硬度 度	25%圧縮荷重 MPa(kg/cm ²)	原反サイズ mm	備考
NBR-4112	0.150±0.03	1.5±5	34.3~63.7 (350~650)	30×1000×1000	
NBR-4413	0.180±0.03	40±5	39.2~78.4 (400~800)	25×1000×1000	

■SI系

項目 品名	密度 g/cm ³	硬度 度	25%圧縮荷重 MPa(kg/cm ²)	原反サイズ mm	備考
TT-4101	0.250±0.05	10±5	14.7~63.7 (150~650)	22×500×500 22×500×1000	オレンジ UL94 HBF 相当品
TT-4102	0.250±0.05	10±5	14.7~63.7 (150~650)	22×500×500 22×500×1000	灰 UL 94 HBF 相当品
TT-4103	0.250±0.05	15±5	24.5~83.4 (250~850)	25×500×500 25×500×1000	黒 UL94 HF-1 相当品

■CD系

項目 品名	密度 g/cm ³	硬度 度	25%圧縮荷重 MPa(kg/cm ²)	原反サイズ mm	備考
CD-4302	0.190±0.03	25±5	61.9~93.2 (631~950)	※(1~25)×1000×1000	UL94 HF-1 相当品 低臭性・難燃性