

P-E-ライト 一般物性&仕様

■一般タイプ

耐熱性・耐候性に優れた独立気泡発泡体です。

項目 品名	見かけ密度 kg/m ³	25%圧縮硬さ Mpa		原反サイズ mm	色
A-8	64	0.090	※	70×1000×1000	白・黒・灰・G2・赤・青・緑・黄
A-12	120	0.250	※	45×1000×1000	白・黒・灰
A-20	160	0.200	※	40×1000×1000	白・肌
A-080	140	0.340		40×1000×1000	黒・灰
A-082F	120	0.150	※	40×1000×1000	灰・若草
A-151	62	0.090		70×1000×1000	白・黒・灰
A-151F	79	0.090	※	40×1000×1000	灰
A-153	67	0.060	※	40×1000×1000	白
A-155	70	0.040	※	50×1000×1000	白
A-071HF	140	0.200		40×1000×1000	白
A-061F	150	0.180	※	40×1000×1000	黒
A-050F	190	0.310		40×1000×1000	白
A-083F	140	0.150		45×1000×1000	白
A-122F	93	0.090	※	45×1000×1000	白・青
A-110F	100	0.190	※	30×1050×1050 40×1050×1050	白・灰
M-082F	130	0.130		45×1000×1000	若草
B-4	24	0.050	※	100×1000×1000	白・黒・灰・赤・青・緑・黄
B-200	45	0.080	※	100×1000×1000	白・黒・灰・赤・青・緑
B-302	28	0.030		100×1000×1000	白

※印は長さ2000L対応可能

※上記のデータは代表値であり規格値ではありません。

■特殊タイプ 導電

電気抵抗を低くした独立気泡発泡体です。

項目 品名	見かけ密度 kg/m ³	25%圧縮硬さ Mpa		原反サイズ mm	色
AE-100	93	0.250		35×1000×1000	黒
AE-200	51	0.060		100×1000×1000	黒
AE-300	35	0.040		70×1000×1000	黒

■特殊タイプ 連泡

連続気泡発泡体ですので非常に柔軟です。

項目 品名	見かけ密度 kg/m ³	50%圧縮硬さ Mpa		原反サイズ mm	色
RP-300S	29	0.006	※	70×1000×1000	白・黒・灰・特黒

※印は長さ2000L対応可能

※上記のデータは代表値であり規格値ではありません。

P-E-ライト 一般物性&仕様

■長尺タイプ

長尺品で真空成形、ラミネート加工等、幅広い加工性をもった独立気泡発泡体です。

項目 品名	見かけ密度 kg/m ³	25%圧縮硬さ Mpa	原反サイズ mm	色
L-3	35	0.030	4×1000×100m	白
			4×1000×150m	灰
			5・8×1000×100m	白
			6×1000×150m	白
			5・6・8×1000×100m	灰
			10・15×1000×50m	白・灰
L-5	51	0.040	5×1050×100m	白
			5×1000×100m	黒
			10・15×1000×50m	白・黒
L-10	91	0.130	5×1000×50m	白
LS-3	30	0.040	2×1000×300m	白・黒
			3・4×1000×200m	
			5×1000×150m	
LS-5	50	0.050	2×1100×200m	白
			3×1000×200m	
LS-10	100	0.070	1×1000×400m	白
			2×630×100m	
			3×1000×100m	
LSL-8	130	0.130	0.8×1000×300m	黒
			1.2×1000×200m	

※長尺タイプは、色で巻きメーター数の変更をする場合があります。

※上記のデータは代表値であり規格値ではありません。

■イノアックタイト

長尺品で真空成形、ラミネート加工等、幅広い加工性をもった独立気泡発泡体です。

項目 品名	見かけ密度 kg/m ³	50%圧縮硬さ kpa	原反サイズ mm	備考
PE-8	140	390	10・15・20×1000×1000	一般・東京都規格適合
PE-15	80	200	10・15・20×1000×1000	一般規格適合

※上記のデータは代表値であり規格値ではありません。